



## ACABAMENTO ACRÍLICO REQUINTE 4 em 1 UHS com Uretano



### Descrição / Indicação

**Agipro Evolution Acabamento Acrílico Requite 4 em 1 UHS**, reúne no mesmo produto as características de base seladora, acabamento, restaurador e perfume. Uma perfeita sinergia entre as suas resinas, proporciona ao piso brilho intenso com **efeito molhado** e duradouro, filme transparente alta resistência ao tráfego pesado e a lavagem com poder antiderrapante. Produto indicado para pisos frios como: ardósia, granilite, paviflex, plurigoma, cerâmica não vitrificada, mantas e pisos vinílicos em geral.

### Especificações:

Aspecto:	Líquido
Odor:	Característico levemente de lavanda
pH:	8,5 a 9,5 (levemente alcalino)
Cor:	Leitoso
Concentração:	33,0 - 40,0
TNV, 110°C, 2h (sólidos) %:	27,0 - 29,0

### Composição

Resinas acrílicas, plastificantes, uretano, coalescentes, agentes niveladores, emulsões de polietileno e polipropileno, conservante, fragrância de lavanda e água

### Modo de Uso

#### Implantação:

- 1 - Promover a remoção do tratamento velho com **AGIPRO EVOLUTION STRIPPER**
- 2 - Aplicar de 3 a 6 camadas do produto puro no piso limpo e seco. Respeitando o tempo de secagem entre 30 a 40 minutos entre camadas

#### Restauração de camada:

- 1 - Diluir 01(uma) parte do produto em até 03(tres) partes iguais de água
- 2 - Aplicar no piso limpo e Seco. Obedecer ao tempo de secagem entre 20 a 30 minutos entre as camadas.

#### Restauração pontual por Spray Buffing:

- 1 - Diluir 01(uma) parte do produto em até 03(tres) partes iguais de água
- 2 - Aplicar no piso limpo e Seco com o auxílio de um borrifador. Aguardar um tempo entre 02 a 05 minutos
- 3 - Promover o polimento com enceradeira High Speed mais disco champnhe ou bege

**Rendimento:** 70 a 100m<sup>2</sup> por litro por camada

**Resistência ao Tráfego:** Altíssimo Aceita polimento com Ultra High Speed em até 5000 rpm

### Precauções

**Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.** Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.

### Validade

**VÁLIDO POR 24 MESES**, a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Embalagem

Nº Notificação ANVISA

Cod. de Barras EAN

Cod. de Barras DUN

Caixa com 04 x 5 L

25351.660155/2012-92

07898005491021

57898005491026

(11) 4613.1455

 [www.archote.ind.br](http://www.archote.ind.br)

 [sac@archote.ind.br](mailto:sac@archote.ind.br)

 [archoteind](https://www.facebook.com/archoteind)

 [suportecnico@archote.ind.br](mailto:suportecnico@archote.ind.br)

 **ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.**